


| НАИМЕНОВАНИЕ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
|----------------------------|---|
| Модель | GZH3206SG |
| Печатные головы | 6 Starfire 1024 расположенные в 3 ряда |
| Чернила | СМΥК сольвент/эко сольвент |
| Система подачи чернил | Рециркуляционная с негативным давлением  GnTek |
| Ширина печати | Максимум 3200 мм |
| Материалы | Баннер, пленка, блюбек, сити-бумаги |
| Система подачи материала | Автоматическая система подачи рулона и система подмотки с пневматическим приводом |
| Система сушки | Преднагрев, нагрев печатного поля, постнагрев, дополнительный нагрев, ИК-сушка |
| Скорость печати | 300x400 dpi -375 м ² /час 300x600 dpi -253 м ² /час 300x600 dpi -191 м ² /час 600x400 dpi - 333 м ² /час 600x600 dpi -226 м ² /час 600x800 dpi -170 м ² /час |
| Характеристики интерфейса | Внешний: USB2.0; внутренний: высокоскоростной SCSI |
| Требования к помещению | Температура: 23°C-29°C, влажность: 50-80% |
| Программное обеспечение | Онух+GZ control console |
| Электропотребление | 50Hz, 220V±10%, 13A (принтер)+34A (сушка)+17.5A (отдельная система подмотки) |
| Размеры, мм (брутто/нетто) | ДхШхВ: 5500x1100x1670/5600x1550x1880 |
| Вес, кг (брутто/нетто) | 1512/1262 |