


## НАЙМЕНУВАННЯ

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	GZH3206SG
Друкуючі головки	6-Starfire 1024 розташовані в 3 ряди
Чорнила	СМУК сольвент/екосольвент
Система подачі чорнил	Рециркуляційна з негативним тиском  EnTek
Ширина друку	Максимум 3200 мм
Матеріали	Банер, плівка, блюбек, сіті-папір
Система подачі матеріалу	Автоматична система подачі рулону та система підмотки з пневматичним приводом
Система сушки	Попередній нагрів, нагрів друкованого поля, постнагрів, додатковий нагрів, ІЧ-сушка
Швидкість друку	300x400 dpi -375 м <sup>2</sup> /год. 300x600 dpi -253 м <sup>2</sup> /год. 300x600 dpi -191 м <sup>2</sup> /год. 600x400 dpi - 333 м <sup>2</sup> /год. 600x600 dpi -226 м <sup>2</sup> /год. 600x800 dpi -170 м <sup>2</sup> /год.
Характеристики інтерфейсу	Зовнішній: USB2.0; внутрішній: високошвидкісний SCSI
Вимоги до приміщення	Температура: 23°C-29°C, вологість: 50-80%
Програмне забезпечення	Опух+GZ control console
Електропостачання	50Hz, 220V±10%, 13A (принтер)+34A (сушка)+17.5A (окрема система підмотки)
Розміри, мм (брутто/нетто)	ДхШхВ: 5500x1100x1670/5600x1550x1880
Вага, кг (брутто/нетто)	1512/1262